

PALLEVOGN - LAKERET M. VÆGT

HP400

Pallevogn - Lakeret m. vægt

Kapacitet:	1500 kg.
Udvendig mål.:	520 mm
Gaffelmål std:	1130 mm
Laveste højde:	85 mm
Løfte højde:	200 mm
Gaffelbredde:	160 mm
Vendevinkel total :	220°
Styrehjul:	Ø180 mm
Lasthjul :	Single
Hjul standard:	Poly
Løftehøjde pr slag:	11 mm
Top af indikator:	795 mm
Temperaturområde:	
Drift:	0° - +40° C
Opbevaring:	-10° - +50°C
Luftfugtighed:	<90%
Genopladeligt Batteri:	6V/4Ah
Driftstimer:	Indstillig
Lader:	230 VAC
Genopladningstid:	4 timer
Display:	LCD display
Indikator:	IP 65
Vejeceller:	IP 67
Egenvægt:	80 kg.



Få vejret godset på paller, hvor du vil. Vognen er forsynet med 4 indbyggede vejeceller, der gør vejningen meget præcis.

Vægtfunktionen er en ekstra feature på pallevognen, men begrænser ikke den normale brug af pallevognen. Vejepallevognen kan anvendes til hel- og halvpaller såvel som til kvartpaller. Alle komponenter er af højeste kvalitet.

Pallevognen har et nøjagtigt vejeresultat med 4 indbyggede vejeceller.

Vejnøjagtigheden er 0,1% grundet en højtudviklede mekanisk konstruktion og elektronikens høje kvalitet.

Indikatoren viser brutto- og nettovægten. Funktioner som multiinterval, styktælling og RS232 udgang er standardfunktioner.

En lakeret vejepallevogn har samme standard gaffeldimensioner som en standard pallevogn uden vægt.

Options

- Indbygget printer.
- Op til 6 lastceller.
- Kapacitet på op til 2000 kg.
- Vejepallevognen fås i lakeret stål, semi rustfri stål eller 100% rustfri stål.