

# HØJTLØFTER - RUSTFRI

116-179S/Q

# Højtløfter - Rustfri

Kapacitet:	1000 kg
Udvendig gaffelspænd (std) :	560 mm
Gaffellængde (std):	1200 mm
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Løftehøjde pr pumpeslag :	
Op til 100 kg:	28 mm
Over 100 kg:	14 mm
Sænkehastighed:	Variabel
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt:	122 kg.



Da vognen er fremstillet af rustfri stål betyder det, at den kan modstå de fleste forekomster af kemikalier fugt og rengøringsmidler. Til specielt aggressive miljøer kan vognen fremstilles i syrefast rustfri stål.

Da vognen er fremstillet af rustfri stål betyder det, at den kan modstå de fleste forekomster af kemikalier fugt og rengøringsmidler. Til specielt aggressive miljøer kan vognen fremstilles i syrefast rustfri stål.

## Vi kan tilbyde 2 forskellige højtløftere med en kapacitet på 1000 kg:

Den manuelle højtløfter har 'Quick' løftefunktion.

Den elektriske højtløfter er en god løsning hvor der kræves mange løft i løbet af arbejdsdagen.

På begge modeller sænkes lasten, med et enkelt greb i sænkehåndtaget, enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed. Den rustfri højtløfter, har chassis, trækstang, aksler, tappe, stempler og skruer fremstillet i rustfri stål. Løftecylinderen, sakseben og batterikassen er også fremstillet i rustfri.

Den rustfri højtløfter er specielt fremstillet til fiskeri, slagteri – samt medicinalindustrien, steder hvor der stilles store krav til hygiejne, miljø og grundig rengøring.

## Options

- Indbygget lader
- Udvendig gaffel: 480 mm el. 685 mm.
- Gaffellængder: 700\* til 2000 mm
- Monteret med trykluft aggregat
- Monteret med 220 V motor
- Parkeringsbremse
- Fotocelle - automatisk hæve/sænke
- Farve efter ønske
- Forskellige hjulvarianter
- \* Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm