



# HØJTLØFTER I RUSTFRIT STÅL

OA-379S/B

# Højtløfter i rustfrit stål

En højtløfter anbefales til arbejdspladser, hvor der er mange løft i løbet af en dag. Den fås både som manuel eller elektrisk, og er specialfremstillet til fødevarer- og medicinalindustrien samt andre virksomheder, der stiller store krav til hygiejne, miljø og grundig rengøring.



Den manuelle højtløfter har *Quick* løftefunktion. På begge modeller sænkes lasten med et enkelt greb i sænkehåndtaget, enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

## PRODUKTDETALJER

- Kapacitet: 1000 kg
- Mål: 560 x 1200 mm
- Indbygget oplader og GEL batteri
- God stabilitet i alle løftepositioner
- Den elektriske hydraulikpumpe er udstyret med en overtryksventil
- Et kvalitetsprodukt med lang levetid
- Produceret på Bornholm

## HYGIEJNE

- Risiko for bakterieangreb minimeres
- Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
- Nem at rengøre
- Få skjulesteder for bakterier
- Alle dele såvel chassis, træktang, aksler, tappe, stempler og skruer er fremstillet i rustfrit stål. Løftecylinderen, sakseben og batterikassen er ligeledes fremstillet i rustfrit stål

## SIKKERHED

- De specialudviklede stabilisatorer sikrer en stabil og sikker vogn - uanset løfteposition

## ERGONOMI

- Sikrer gode arbejdsstillinger
- Minimering af løft i løbet af en arbejdsdag
- Nem at betjene

## Optioner

- Indbygget lader
  - Udvendig gaffel: 480 mm el. 685 mm
  - Gaffellængder: 700\* til 2000 mm
  - Monteret med trykluft aggregat
  - Monteret med 220 V motor
  - Parkerings bremse
  - Fotocelle - automatisk hæve/sænke
  - Farve efter ønske
  - Forskellige hjulvarianter
  - \* Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm
-

## Specifikationer

Kapacitet:	1000 kg
Udvendig gaffelspænd (std) :	560 mm
Gaffellængde (std):	1200 mm
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Løftehøjde pr pumpeslag :	
Op til 100 kg:	28 mm
Over 100 kg:	14 mm
Sænkehastighed:	Variabel
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt:	122 kg