



# Højtløfter med fotocelle i lakeret stål

Højtløftende pallevogn til håndtering af produkter fra paller, der samtidig sikrer en ergonomisk korrekt arbejds højde, da det er muligt at hæve og sænke lasten.

Vi tilbyder også denne højtløfter med elektrisk styret fotocellesystem.



## Højtløfter med fotocelle

På Højtløfterens side er der monteret en styreboks, som indeholder en fotocelle og betjeningsmodul. Boksen kan indstilles i den ønskede højde. Ved at vælge "Auto op" eller "Auto ned" indstilles højden automatisk til den ønskede højde. Som ekstra sikkerhed er der indbygget en nødknop, så højtløfteren ikke klemmer ben og fod.

Ved at vælge "Auto OFF" frakobles denne funktion, og maskinen kan til enhver tid bruges som almindelig højtløfter.

Max løftehøjde med standard løft er 800 mm.

Max løftehøjde ved fotocelle er 780 mm.

---

## Optioner

- Udvendig gaffel: 560 mm eller 685 mm.
  - Gaffellængder: \*700 til \*\*2000 mm
  - Rustfri
  - Galvaniseret
  - Parkeringsbremse
  - Farve efter ønske
  - Forskellige hjulvarianter
  - Løftehøjden reduceres når gaffellængden er kortere end 1200 mm
  - \*\*Kapaciteten reduceres når gaffellængden er længere end 1300 mm
-

## Specifikationer

Kapacitet:	1000 kg
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Hydraulik motor:	12V/ 0,8KW
Løftehastighed ulastet :	0,08 m/sek
Løftehastighed belastet :	0,05 m/sek
Batteri :	1x12 V
Batteri kapacitet:	51 Ah/5h
Batteri vægt :	20 kg
Batterilader:	12V /6A
Sænkehastighed:	Variabel
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt uden batteri:	138 kg
Vægt med batteri:	158 kg