

# HØJTLØFTER - LAKERET

116-179/Q

# Højtløfter - Lakeret

Kapacitet:	1000 kg.
Udvendig gaffelspænd (std):	560 mm
Gaffellængde (std) :	1200 mm
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Løftehøjde pr pumpe slag :	
Op til 100 kg :	28 mm
Over 100 kg:	14 mm
Sænkehastighed:	Variabel
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt:	122 kg.



Denne højtløftende pallevogn er unik til læsning og aflæsning af lette produkter fra paller. Ved at hæve og sænke lasten sikres en ergonomisk korrekt arbejds højde. Uundværlig på arbejdspladser med mange løft.

## Manuel eller elektrisk løft. Kapacitet på 1000 kg

Vores højtløfter fås i to varianter: Manuelt løft med 'Quick' løftefunktion til last under 100 kg, og elektrisk højtløftende pallevogn til arbejdspladser med mange løft i løbet af en arbejdsdag.

På begge modeller sænkes lasten med et enkelt greb i sænkehåndtaget enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Denne højtløftende pallevogn har i mange år været flittigt anvendt hos produktions- og distributionsvirksomheder.

## Options

- Indbygget lader
- Udvendig gaffel: 480 mm eller 685 mm.
- Gaffellængder: 700\* til 2000 mm
- Rustfri
- Galvaniseret
- Monteret med trykluft aggregat
- Monteret med 220 V motor
- Parkerings bremse
- Fotocelle - automatisk hæve/sænke
- Farve efter ønske
- Forskellige hjulvarianter
- \* Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm