



HØJTLØFTER I LAKERET STÅL

116-179/Q

Højtløfter i lakeret stål

Denne højtløfter anvendes til læsning og aflæsning af lette produkter fra paller. Den anbefales til arbejdspladser, hvor der er mange løft i løbet af en dag. Ved at hæve og sænke lasten sikres en ergonomisk korrekt arbejds højde.



Manuel eller elektrisk løft. Kapacitet på 1000 kg

Vores højtløfter fås i to varianter: Manuelt løft med 'Quick' løftefunktion til last under 100 kg, og elektrisk højtløftende pallevogn til arbejdspladser med mange løft i løbet af en arbejdsdag.

På begge modeller sænkes lasten med et enkelt greb i sænkehåndtaget enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Denne højtløftende pallevogn har i mange år været flittigt anvendt hos produktions- og distributionsvirksomheder.

Optioner

- Indbygget lader
 - Udvendig gaffel: 480 mm eller 685 mm
 - Gaffellængder: 700* til 2000 mm
 - Rustfri
 - Galvaniseret
 - Monteret med trykluft aggregat
 - Monteret med 220 V motor
 - Parkerings bremse
 - Fotocelle - automatisk hæve/sænke
 - Farve efter ønske
 - Forskellige hjulvarianter
 - * Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm
-

Specifikationer

Kapacitet:	1000 kg
Udvendig gaffelspænd (std):	560 mm
Gaffellængde (std) :	1200 mm
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Løftehøjde pr pumpe­slag :	
Op til 100 kg :	28 mm
Over 100 kg:	14 mm
Sænkehastighed:	Variabel
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt:	122 kg