

PALLEVOGN I GALVANISERET STÅL

115-449G

OLE ALMEBORG A/S

Pallevogn i galvaniseret stål



Her er vores pallevogn i galvaniseret stål, der kan modstå de fleste forekommende kemikalier såsom fugt og rengøringsmidler. Vores galvaniserede modeller har i lighed med de lakerede modeller et enkelt og driftssikkert hydraulisk system med indbygget automatisk fristillingsventil.

Denne galvaniserede pallevogn er fremstillet til fødevarebranchen og tilfredsstiller alle krav til hygiejne. På de galvaniserede pallevogne er stel og trækstang galvaniseret, mens aksler og tappe er i rustfrit stål.

TRÆKSTANG
Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som pumpestang. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen. Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed. Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.

HYDRAULISK SYSTEM
Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftssikker. De rustfrie, polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og slagmærker. Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og forlænger pakningernes levetid. Løftecylinderen er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylinderen. Pallevognen er som standard forsynet med fristillingsventil. Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fritstillingen, at lasten ikke løftes (køreposition). Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis (løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftssikkert.

HJUL
Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med kørebanen. Pallevognen er monteret med næsehjul, der letter indkørsel i paller fra den brede side.

Optioner

- Parkeringsbremse

Ole Almeborg A/S
Svalhøjvej 15
3790 Hasle, Denmark

+45 56 93 26 00
almeborg.com
facebook.com/OleAlmeborgAS

Specifikationer

Kapacitet:	2500 kg
Udvendig mål:	520 mm
Gaffel længde std:	1130 mm
Laveste gaffelhøjde:	85 mm
Løftet højde ubelastet:	200 mm
Bredde på gaffelprofil:	160 mm
Vendevinkel total:	220°
Styrehjul:	Ø180 mm
Lasthjul :	Single eller Boogie
Hjul standard :	Nylon
Løftehøjde pr slag :	11 mm
Vægt :	70 kg

Ole Almeborg A/S
Svalhøjvej 15
3790 Hasle, Denmark

+45 56 93 26 00
almeborg.com
facebook.com/OleAlmeborgAS