



# Pallevogn i galvaniseret stål

Her er vores pallevogn i galvaniseret stål, der kan modstå de fleste forekommende kemikalier såsom fugt og rengøringsmidler. Vores galvaniserede modeller har i lighed med de lakerede modeller et enkelt og driftssikkert hydraulisk system med indbygget automatisk fristillingsventil.



Denne galvaniserede pallevogn er fremstillet til fødevarerbranchen og tilfredsstiller alle krav til hygiejne. På de galvaniserede pallevogne er stel og trækstang galvaniseret, mens aksler og tappe er i rustfrit stål.

## TRÆKSTANG

Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som pumpestang. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen. Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed. Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.

## HYDRAULISK SYSTEM

Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftssikker. De rustfrie, polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og slagmærker. Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og forlænger pakningernes levetid. Løftecylindren er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylindren. Pallevognen er som standard forsynet med fristillingsventil. Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fristillingen, at lasten ikke løftes (køreposition). Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis (løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftssikkert.

## HJUL

Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med kørebanen. Pallevognen er monteret med næsehjul, der letter indkørsel i paller fra den brede side.

---

## Optioner

- Parkeringsbremse
-

## Specifikationer

Kapacitet:	2500 kg
Udvendig mål:	520 mm
Gaffel længde std:	1130 mm
Laveste gaffelhøjde:	85 mm
Løftet højde ubelastet:	200 mm
Bredde på gaffelprofil:	160 mm
Vendevinkel total:	220°
Styrehjul:	Ø180 mm
Lasthjul :	Single eller Boogie
Hjul standard :	Nylon
Løftehøjde pr slag :	11 mm
Vægt :	70 kg