

# PALLEVOGN - GALVANISERET

115-449G

# Pallevoan - Galvaniseret

Kapacitet:	2500 kg.
Udvendig mål:	520 mm
Gaffel længde std:	1130 mm
Laveste gaffelhøjde:	85 mm
Løftet højde ubelastet:	200 mm
Bredde på gaffelprofil:	160 mm
Vendevinkel total:	220°
Styrehjul:	Ø180 mm
Lasthjul :	Single eller Boogie
Hjul standard :	Nylon
Løftehøjde pr slag :	11 mm
Vægt :	70 kg.



Vores vogne i galvaniseret stål kan modstå de fleste forekommende kemikalier, såsom fugt og rengøringsmidler. Galvaniserede modeller har i lighed med lakerede modeller et enkelt og driftsikkert hydraulisk system med indbygget, automatisk fristillingsventil.

Vores vogne i galvaniseret stål kan modstå de fleste forekommende kemikalier, såsom fugt og rengøringsmidler. Galvaniserede modeller har i lighed med lakerede modeller et enkelt og driftsikkert hydraulisk system med indbygget, automatisk fristillingsventil.

Galvaniserede pallevogne er fremstillet til fødevarerbranchen og tilfredsstiller alle krav til hygiejne. På galvaniserede pallevogne er stel og trækstang galvaniseret, og aksler og tappe er i rustfri stål.

## Trækstang

Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som pumpestang. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen. Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed. Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.

## Hydraulisk system

Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftsikker. De rustfrie, polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og slagmærker. Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og forlænger pakningernes levetid. Løftecylinderen er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylinderen. Pallevoan er som standard forsynet med fristillingsventil. Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fristillingen, at lasten ikke løftes (køreposition). Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis (løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftsikkert.

## Hjul

Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med kørebanen. Pallevoan er monteret med næsehjul, der letter indkørsel i paller fra den brede side.

## Ekstratilbehør

Modellen kan leveres med parkeringsbremse.