

# HØJTLØFTER, SEMI- RUSTFRI

116-179R/Q

# Højtløfter, semi-rustfri

En semi-rustfri højtløfter.

Anbefales til arbejdspladser med mange løft i løbet af en dag. Højtløfteren kan justeres til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde ved at hæve eller sænke lasten. En højtløftende pallevogn øger effektiviteten og sikrer et bedre arbejdsmiljø for operatøren. Anvendes i mange produktion og distributionsvirksomheder.



Chassis, trækstang, aksler, tapper, stempler og skruer fremstillet i rustfri stål. Løftecylinderen er sprøjtemetalliseret. Sakseben og batterikassen er varmegalvaniseret.

## Manuel eller elektrisk højtløfter til en kapacitet på 1000 kg

Manuelt løft med 'Quick' løftefunktion, som fungerer ved last under 100 kg.

Den elektrisk højtløftende pallevogn anbefales til virksomheder med mange løft i løbet af en arbejdsdag.

På begge modeller sænkes lasten med et enkelt greb i sænkehåndtaget enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Begge modeller kan også leveres med et indbygget vejesystem.

---

## Optioner

- Indbygget lader
  - Udvendig gaffel: 480 mm eller 685 mm
  - Gaffellængder: 700\* til 2000 mm
  - Galvaniseret
  - Lakeret
  - Monteret med trykluft aggregat
  - Monteret med 220 V motor
  - Parkeringsbremse
  - Fotocelle - automatisk hæve/sænke
  - Farve efter ønske
  - Forskellige hjul varianter kan tilbydes
  - \* løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm
-

## Specifikationer

Kapacitet:	1000 kg
Udvendig gaffelspænd (std):	560 mm
Gaffellængde (std) :	1200 mm
Gaffelhøjde sænket:	90 mm
Løftehøjde pr pumpeslag:	
Op til 100 kg:	28 mm
Over 100 kg:	14 mm
Sænkehastighed:	Variable
Styrehjul:	Poly
Lasthjul:	Nylon
Vægt:	122 kg